




ROHRMAN
SCHWEISSTECHNIK



R LINE



R LINE

Série de torches



R-LINE – refroidi à l'air

Type de torche	Courant DC	Courant AC	Facteur de service ED	Ø Électrode (mm)
RL-9	140 A	100 A	35 %	0,5–3,2
RL-26	200 A	140 A	35 %	0,5–4,0
RL-24	100 A	70 A	35 %	0,5–2,4

Caractéristiques techniques selon EN 60 974-7 CE



D Interrupteur double – 2 boutons



V Interrupteur simple Up/Down – 3 boutons

Faites confiance à la série **R-LINE** pour des travaux de soudage précis et fiables et bénéficiez d'un design ergonomique garantissant un confort de travail même lors d'utilisations prolongées.

Série de torches TIG R-LINE – le choix idéal pour les soudeurs professionnels. Cette série a été spécialement conçue pour la poignée **RTC** afin d'offrir un contrôle maximal et un grand confort dans un format très compact. La **R-LINE** couvre de nombreux domaines d'application avec trois torches refroidies à l'air et quatre refroidies à l'eau: des modèles compacts pour le soudage dans des espaces restreints jusqu'aux modèles plus grands pour des applications à haute performance. Les modèles Flex avec cols de torche pliables sont une option utile pour des positions de soudage contraintes. Pour des usages variés, une large gamme d'accessoires parfaitement adaptés aux torches est également disponible.



ROHRMAN
SCHWEISSTECHNIK

es TIG

Série de torches TIG R-LINE

- longue durée de vie
 - construction robuste en cuivre et laiton
 - isolation résistante à la chaleur et compatible HF
- **Poignée RTC**
- compacte, confortable et assurant une prise sûre
 - différentes fonctions de commutation et de réglage
- **Ensemble de tuyaux et de câbles**
- léger, flexible et robuste
 - différentes longueurs (4/8/12/16/20 m)
- **Raccords**
- compatibles avec toutes les sources de soudage courantes



U Interrupteur double
Up/Down –
2 bascules/4 boutons



P Interrupteur simple
avec potentiomètre

R-LINE – refroidi à l'eau

Type de torche	Courant DC	Courant AC	Facteur de service ED	Ø Électrode (mm)
RW-20	300 A	210 A	100 %	0,5-3,2
RW-18	350 A	245 A	100 %	0,5-4,0
RW-18SC	400 A	280 A	100 %	1,6-4,8
RW-24	220 A	155 A	100 %	0,5-2,4

Caractéristiques techniques selon EN 60 974-7 CE

Pièces d'usure – **R-LINE**

R LINE



R-18/26 avec corps de pince standard



R-18 SC avec corps de pince standard



R-9/20 avec corps de pince standard



R-24 avec diffuseur de gaz standard

Boîtes d'accessoires



R-9 / R-20



R-18 / R-26



R-18 SC



R-24



Rohrman Schweißtechnik GmbH
Kränkelweg 34 A · D-41748 Viersen

Tel. +49(0)21 62/10 60 65-0
Fax +49(0)21 62/10 60 65-55

www.rohrman.de
info@rohrman.de