

WeldTec®

2 fer ... diffiseur gaslens à deux fois

La nouvelle gaslens "2 fer" de Weldtec réduit votre coûts avec la moitié.

- Un seconde filtre déductible doublé la duree de vie de votre gaslens
- Pas le seconde arc à travers d'un filtre sale
- Pas des inclusions d'air par revêtements et gaz inadéquate
- Les menottes permettent suffit de retirer le filtre extern endommagé

Les menottes brevettées du filtre extern permettent une double vie de la gaslens e ... reduitent les coûts.

La recherche d'une remplacement après un accidentent de la pollution du filtre extern est superflu. Il suffit utilisare un elektrode tungstène pointu pour saisir la menotte du filtre extern et un filtre non dépensé, la gaslense peut être utilisé à nouveau comme neuf.

La gaslens "2 fer" à deuxfois est disponible à mesures populair de 1,6 mm, 2,4 mm e 3,2 mm.

Les informations de commande

Série de la torche	2 fer gaslens		
Dimension de l'électrode	1/16" 1,6	3/32" 2,4	1/8" 3,2
9, 9F, 9FV, 9V 20, 20F, 20H, 20V SW-320	45V43-2	45V44-2	45V45-2
17, 17F, 17FV, 17V 18, 18V 26, 26F, 26FV, 26V SW-418	45V25-2	45V26-2	45V27-2



WeldTec® – "where quality and innovation never ends"

Made in USA

Les informations peut être modifiée sans préavis.

