

WeldTec®

2 fer ... porta spina gas lens à due volte Porta spina gas lens

Weldtec nuova patente gas lens "2 fer"
 riduce costi per una gas lens con la metà.

- Un secondo deducibile filtro doppio estende della tutta la vita di vostra gas lens Lic
- No secondo arco per filtro intasato
- No inclusioni d'aria per copertura gas insufficiente
- Coprigiunti permettono semplice rimuove del filtro danneggiato esterne

Il coprigiunto brevettato del filtro esterno permette uno radoppio della tutta la vita del gas lens e ... riduce i costi.

La ricerca per una sostizione dopa una sfortunata da inquinamento del filtro esterno è superfluo. Basta usare un elettrodo tungsteno appuntiti per prendere il coprigiunto esterne e rimuove il filtro danneggiato, la gas lense puo esserere usato à nuovo.

La gaslens "2 fer" à due volte è disponibile nella dimensioni popolare di 1,6 mm/2,4 mm e 3,2 mm. Riduce te lo stock di parti di usura e risparmi tempo e soldi.

Informazioni sugli ordini

Seria delle torce	2 fer GASLENS		
Dimensioni a'electrodi	1/16" 1,6	3/32" 2,4	1/8" 3,2
9, 9F, 9FV, 9V 20, 20F, 20H, 20V SW-320	45V43-2	45V44-2	45V45-2
17, 17F, 17FV, 17V 18, 18V 26, 26F, 26FV, 26V SW-418	45V25-2	45V26-2	45V27-2



WeldTec® – "where quality and innovation never ends"

Made in USA

Informazioni integrative possono essere senza preavviso.



45V43-2
45V44-2
45V45-2

45V25-2
45V26-2
45V27-2